

Jomard.

**8 路电源时序器
技术文档**

型 号 : P-801

上海精仪达智能科技有限公司

目 录

一、 功能特性

二、 技术参数

三、 产品展示图

一、 功能特性

适用范围：娱乐工程系列，(可带 3~4 台 1000W~1500W 功放)。可选配 10 米远距离遥控器。

二、 技术参数

名称	P-801
最大输入电流	30A
单路最大输出电流	10A
工作电压	220V/50-60Hz
输入与输出电压	AC 输入电压=AC 输出电压 (下订单前请说明, 可选配电压: 110V 输入=110V 输出)
输出电源插座	万用插座,符合欧美标准。后面板 8 个受控万用插座 插座材质:每个插座材质磷铜, 均通过检验才安装
每路开关间隔时间	1 秒, 每一路带开关指示灯
继电器	定制专用继电器
电路板线路	采用 60%高纯度锡, 高端分流技术,经强化加粗处理
变压器	A&C 原厂正品
电源线	国标 3×6 平方的电缆线, 电缆线配置长度为 1.5 米
机箱高度	1U (符合机柜按照标准)
开关类型	船形开关
单路受控功能	不支持

遥控功能	可选配 遥控器距离范围 10 米（没遮挡物范围 15 米）
联机支持	不支持
电压显示表	PRO-80：没有 PRO-80+：有
滤波器	电容滤波

三、产品展示图

